



Datenblatt
Card fix
Hotel-Card-Schalter

für 868,3 MHz Funksender

KH-2-FS

Card fix Hotel-Card-Schalter

Schalteinheit zur Steuerung verbundener Stromverbraucher. Wird die Hotel-Card entnommen, werden alle nicht benötigten Verbraucher über IQfy Plus-Schaltempfänger ausgeschaltet.

Technische Daten

Sendefrequenz:	868,3 MHz
Sendeleistung:	10 mW
Modulationstyp:	ASK (Amplitude Shift Keying)
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +65 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	0 % - 95 %

batterielos und wartungsfrei

Funktion

Der Card fix schaltet bei Entnahme der Hotel-Card sämtliche verbundene Stromverbraucher wie Licht, Fernseher, Heizung und Klimaanlage. Er ist aluf-Schaltempfänger anzulernen.

Karte einstecken	verbundene Schalter erhalten das Signal “Ein” und können normal genutzt werden.
Karte entnehmen	verbundene Schalter erhalten das Signal “Aus” und schalten sich nach voreingestellter Zeit automatisch aus.



z. B. verwendbar mit:



Lichtsteuerung



UP-Lichtsteuerung



Mehrfach-Steckdose



Stellantrieb

