



IQfy GmbH
eco energy management

Deutsch



Datenblatt

Funk-Mehrfachsteckdose 3-fach Schuko, einmal geschaltet

für 868,3 MHz Funksender

STFB-230-S1-3



Funk-Mehrfachsteckdose

3-fach Schuko, einmal geschaltet

Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V-AC / 50 Hz
max. schaltbare Last:	16 A
Glühlampe:	max. 2.500 W
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40° C
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP20

Bis zu 30 Sender können angelernt werden.
Die Steckdosenanzahl ist frei wählbar.

Funktionen der Schaltsteckdose

Konventioneller Betrieb:

Taste 1	“Ein”
Taste 0	“Aus”

Funkstuhl - Betrieb:

Einstellbare Nachlaufzeit der Schaltsteckdose 0 - 15 Minuten.

Setzen	“Ein” für Sitzdauer
Aufstehen	“Aus” nach 0-15 Minuten
Taste 1	“Ein” für max. 15 Minuten
Taste 0	“Aus”

Zusätzliche Tasterfunktionen:

Taste 0 > 3 Sekunden	dauerhaft “Aus”
Taste 1 > 3 Sekunden	“Ein” für 30 Minuten
Taste 1 > 7 Sekunden	“Ein” für 4 Stunden



z. B. verwendbar mit:



Wandsender



Handsender



IQchair

