



Deutsch

Datenblatt  
**Funk-Empfänger Wago**  
mit WINSTA-Kontakten

für 868,3 MHz Funksender



SFB-230-S16FSWa

## Funk-Empfänger Wago mit WINSTA-Kontakten

### Technische Daten

Versorgungsspannung:	230 V-AC / 50 Hz
max. Last:	16 A
Glühlampe:	max. 2.500 W
EVG:	max. 4 Stück
Umgebungstemperatur:	-20° bis +40°C
Approbationen:	CE KEMA/KEUR
Schutzart:	IP20
Maße (L x B x H):	75 x 57 x 33 mm (B mit Laschen 71 mm)

Bis zu 30 Sender können angelernt werden.

### Funktion

#### Konventioneller Betrieb:

Taste 1	“Ein”
Taste 0	“Aus”

#### Funkstuhl - Betrieb:


Setzen	“Ein” für Sitzdauer
Aufstehen	“Aus” nach 15 Minuten
Taste 1	“Ein” für max. 15 Minuten
Taste 0	“Aus”

#### Zusätzliche Tasterfunktionen:

Taste 0 > 3 Sekunden	dauerhaft “Aus”
Taste 1 > 3 Sekunden	„Ein“ für max. 30 Minuten
Taste 1 > 7 Sekunden	“Ein” für 4 Stunden



#### Applikation:



#### z. B. verwendbar mit:

